


























4 Mobil kandallók - Cheminée-Öfen

Modell:	DA VINCI O		DA VINCI G		DA VINCI T	
						
Méreték:	Sarok	Fal	Sarok	Fal	Sarok	Fal
Készülék külső méretei (szél. x mé. x mag.)	100x93x127	100x73x127	102x89x127	102x69x127	109x85x127	109x65x127
Összsúly:	290	285	290	285	290	285
Formai változatok:	—		—		—	
Műszaki adatok:						
Névleges hőteljesítmény EN szerint	9		9		9	
Hatásfok EN szerint	78.3		78.3		78.3	
CO (13 tf% O2 mellett)	500 mg/Nm ³		500		500	
Por (13 tf% O2 mellett)	37 mg/Nm ³		37		37	
Füstgáz térfogatárama	10.1		10.1		10.1	
Füstgáz hőmérséklet	320 °C		320		320	
Minimális szállítási nyomás nyitott/zárt állapotban	12 Pa		12		12	
Füstgázcsonk	18 Ø cm		18		18	
Kiegészítő tároló	-		-		-	
Vizsgálatok:						
EN 13229	X		X		X	
VKF szám	9136		9136		9136	
15-A rendelet Ausztriában	X		X		X	
Stuttgart-értékek	X		X		X	
Regensburg-értékek	X		X		X	
Svájci Faenergia minőségi tanúsítvány	X		X		X	
Alkalmazások:						
Ajtónyitás						
Kivétel	A1/B1 / A/B2		A1/B1 / A/B2		A1/B1 / A/B2	
Bekötés utánfűtő felülettel	-		-		-	
Hamuláda	-		-		-	
Helyiség légtérétől elválasztott levegőbevezetés	-		-		-	

Modell:	RUBENS	MIRO	MONET	KLEE
				
Méreték:				
Készülék külső méretei (szél. x mé. x mag.)	54x53x139	57x60x145	66x55x155	85x63x155
Összsúly:	220/280	310/380	270/340	350
Formai változatok:	—	—	—	—
Műszaki adatok:				
Névleges hőteljesítmény EN szerint	5 kW	5	5	5
Hatásfok EN szerint	81.1	81.1	81.1	81.1
CO (13 tf% O2 mellett)	875 mg/Nm ³	875	875	875
Por (13 tf% O2 mellett)	51 mg/Nm ³	51	51	51
Füstgáz térfogatárama	4.8 g/sec.	4.8	4.8	4.8
Minimális szállítási nyomás nyitott/zárt állapotban	10/14 Pa	10/14	10/14	10/14
Füstgázcsonk	15 Ø cm	15	15	15
Kiegészítő tároló	X	X	X	X
Füstgáz hőmérséklet	288 °C	288	288	288
Vizsgálatok:				
EN 13229	X	X	X	X
VKF szám	14051	14051	14051	14051
15-A rendelet Ausztriában	X	X	X	X
Stuttgart-értékek	X	X	X	X
Regensburg-értékek	X	X	X	X
Svájci Faenergia minőségi tanúsítvány	X	X	X	X
Alkalmazások:				
Ajtónyitás				
Kivétel				
Bekötés utánfűtő felülettel	-	-	-	-
Hamuláda	opció	opció	opció	opció
Helyiség légtérétől elválasztott levegőbevezetés	X	X	X	X

Forma

	lapos		hasáb alakú
	alagút		lekerekített
	2-oldalas		kerek 180°
	3-oldalas		kerek 360°
	sarok 90°		elliptikus
	háromszög alakú		

	Emelkedő ajtó
	Nyíló ajtó
	Tolójtó

A1/B1 = önzáró - A/B2 = nyitott üzem

O = konkáv homlokfal / G = egyenes homlokfal / T = trapéz alakú homlokfal